



2023-04-25
Produktblad från Rala

RALA

Beele Tätningssystem Nofirno Stödhylsor

Beele Tätningssystem Nofirno är ett flexibelt, säkert och miljövänligt tätningsalternativ för alla typer och former av genomföringar. Några enkla komponenter utgör systemet och med dessa kan enkla och svårlösta tätningar fås på plats.

En komponent i Beele Tätningssystem Nofirno är stödhylsor. De är tillverkade i en miljövänlig, höglastisk och silikonliknande blandning. Det är utvecklat, provat och utvalt för att t ex inte avge några volatila organiska ämnen (VOC) under hela tätningens livstid. Tillverkningen är noga utförd för att resultera i en jämn hög kvalitet på produkterna.



Stödhylsor används för att bygga en stadig grund och förstärkning kring de kablar och/eller rör som går igenom en vägg eller ett golv. På dessa appliceras sedan Tätningssmassa.

Stödhylsorna levereras i remsor med 10 st stödhylsor. Dessa appliceras som hel remsa eller som mindre enheter. Remsorna delas lätt för hand för att anpassas till genomföringen vid installationen.

Egenskaper för Beele Tätningssystem Nofirno:

Tätningar genomförda med Beele Tätningssystem Nofirno

- skyddar mot vatten, gnagare, kemikalier, gas och rök
- ger ett skonsamt skydd mot mekanisk påverkan
- är brandtålig, korroderar inte, klarar radioaktivitet, UV-beständig
- rekommenderad i Byggvarubedömningen



Förberedelser

Ytorna ska vara rena från grus, damm och oljor vid applikationen.



Stödhylsor

Benämning	Rala Art Nr	E-nr
Nofirno Stödhylsor 22/15-60 remsa med 10 stödhylsor	6805070	14 578 55
Nofirno Stödhylsor 22/15-140, remsa med 10	6805072	14 578 46
Nofirno Stödhylsor 18/12-160, remsa med 10	6805053	
Nofirno Stödhylsor 22/15-160, remsa med 10	6805073	14 578 47

Produktdata

Färg	Tegelröd
Vikt	1,55 - 1,65 Mg/m ³
Brottgräns (ISO 37)	min 2,0 MPa
Töjning vid brott	min 100%
Hårdhet	65 - 85 Shore A
Motstånd mot	UV, ozon, arktiska förhållanden, vatten, bensin, diesel, radioaktivitet, gaser, gnagare
Längd	60 mm
Ytterdiameter	22 mm
Innerdiameter	15 mm
Förpackningar	1 st som är en remsa med 10 stödhylsor.
BVB ID	159548
CE-märkning	Uppfyller krav enligt ETAG 026 part 2 (Beele Tätningsystem Nofirno)