



2021-05-21
Produktblad från Rala

RALA

Nofirno Tätningssmassa

Nofirno Tätningssystem är ett flexibelt, säkert och miljövänligt tätningssystem för alla typer och former av genomföringar. Några enkla komponenter utgör systemet och med dessa kan både enkla och svårlösta tätningar fås på plats.

Nofirno Tätningssystem består dels av stödhylsor och en miljövänlig, höglastisk, silikonbaserad (1-komponent) massa som inte avger några silikongaser.

Nofirno Tätningssmassa fungerar som tätningsmedel, vilket omger hylsorna, och som ytskikt på tätningen.

Levereras i en tub med pip som gör att det går att komma åt mellan t ex rör och kablar om det är flera i samma genomföring. Använd t ex fogpistol vid applicering.

Egenskaper för Nofirno Tätningssystem:

Tätningar genomförda med Nofirno Tätningssystem

- skyddar mot vatten, gnagare, kemikalier, gas och rök
- ger ett skonsamt skydd mot mekanisk påverkan
- är brandtålig, korroderar inte, klarar radioaktivitet, UV-beständig

Förberedelser

Ytorna ska vara rena från grus, damm och oljor vid applikationen.

Artiklar

Benämning

Nofirno Tätningssmassa, 310 ml, Grå

Tätningssmassan kan fås i fler färger på förfrågan.

Rala Art Nr

6500111

E-nr

14 578 56





Produktdata

Vikt	1,42 – 1,52 Mg/m ³
Härdning	0,5 – 1 timma beroende av luftfuktighet och temperatur
Appliceringsstemperatur	-25° till +60° C
Brukstemperatur	-50° till +180° C
Brottgräns	1,5 MPa
Förlängning vid brott	200%
Hårdhet	35 - 45 Shore A (Härdat)
Elastisk deformation	ca 50%
Vattentryck	10 BAR
Motstånd mot	UV, ozon, arktiska förhållanden, vatten, bensin, diesel, radioaktivitet, gaser, gnagare
Åldring	Testad för 50 års teknisk livslängd
Brandklass	EI30 och uppåt, beroende på montageteknik
Levereras i	310 ml i patroner
Lagring	Lagras torrt i temperaturer från 5 - 30° C
Hållbarhet	Garanterat 6 månader. Vid bruk senare än 6 månader efter produktionsdatum skall härdnings- och limegenskaper kontrolleras innan applicering.