



2021-05-17
Produktblad från Rala

RALA

Nofirno Stödhylsor

Nofirno Tätningssystem är ett flexibelt, säkert och miljövänligt tätningsalternativ för alla typer och former av genomföringar. Några enkla komponenter utgör systemet och med dessa kan enkla och svårlösta tätningar fås på plats.

Nofirno Tätningssystem består dels av stödhylsor och en miljövänlig, högelastisk, silikonbaserad (1-komponent) massa som inte avger några silikongaser.

Nofirno Stödhylsor används för utfyllnad och förstärkning kring de kablar och/eller rör som går igenom en vägg eller ett golv. På dessa appliceras sedan Nofirno Tätningssmassa.

Stödhylsorna levereras i remsor med 10 st stödhylsor. Dessa appliceras som hel remsa eller som mindre enheter. Remsorna delas lätt för hand för att anpassas till genomföringen vid installationen.

Kablar eller rör med mindre diameter träs igenom eller läggs in i tätningen efter att en stödhylsa delats.



Egenskaper för Nofirno Tätningssystem:

Tätningar genomförda med Nofirno Tätningssystem

- skyddar mot vatten, gnagare, kemikalier, gas och rök
- ger ett skonsamt skydd mot mekanisk påverkan
- är brandtålig, korroderar inte, klarar radioaktivitet, UV-beständig

Förberedelser

Ytorna ska vara rena från grus, damm och oljor vid applikationen.

Artiklar

Benämning	Rala Art Nr	E-nr
Nofirno Stödhylsor 22/15-60 remsa med 10 stödhylsor	6805070	14 578 55



Produktdata

Färg	Tegelröd
Vikt	1,55 - 1,65 Mg/m ³
Brottgräns (ISO 37)	min 2,0 MPa
Töjning vid brott	min 100%
Hårdhet	65 - 85 Shore A
Motstånd mot	UV, ozon, arktiska förhållanden, vatten, bensin, diesel, radioaktivitet, gaser, gnagare
Längd	60 mm
Ytterdiameter	22 mm
Innerdiameter	15 mm
Förpackningar	1 st som är en remsa med 10 stödhylsor.