2021-09-28
Produktblad från Rala

Beslag för Ralaflexbrunn



De variabla beslagen höjer säkerheten och kvalitén på den satta brunnen genom att fästa den variabla flytande ramen i underliggande sektioner. På så sätt minskar möjligheterna att separera betäckningen (lock och ram) från underliggande sektioner.

Kan eftermonteras i existerande brunnar.

Samma beslag används i Ralaflex G2 900, Ralaflex G2 1200 och Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3. Beslagen fungerar även om brunnen är bestyckad med ett innerlock i Ralaflex-serien.

För brunnar med 4 och 5 sektioner om 150 mm alternativt 4 x 150 mm och 1 x 75 mm. För övriga konfigurationer kan kundanpassad lösning tas fram.

Material och egenskaper

Beslag för Ralaflexbrunnar (variabla) innehåller två stycken beslag som består en övre och en nedre del samt en uppsättning nödvändiga brickor, muttrar och bultar.

Tillverkade av rostfritt, nickelfritt stål.

Mått monterat

Nominella mått.

Min: 530 mm

Max: 780 mm

Benämning	Artikelnr	Vikt	Förpackning
Säkerhetsbeslag Variabla	11 010 10	2,15 kg	580 x 30 x 95 mm

Läs mer här om Ralaflex brunnar och dess tillbehör.

Rala
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping

0142-838 80
info@rala.com
www.rala.com