



Eftermonterat innerlock G2

Uppgradera befintliga brunnar

Det eftermonterade innerlocket går att montera i alla brunnar med Ralaflexsektioner i bredderna 870 och 945 mm. Beslagen som håller locket på plats är i kraftig aluminium och limmas fast i en sektion



Artiklar

Art nr	Benämning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
1103124	Eftermonterat innerlock G2, 900 förberett för hänglås och mutterlås	855	555	60	9,1
1103224	Eftermonterat innerlock G2, 1200 förberett för hänglås och mutterlås	1180	620	60	10,6



2020-12-08
Produktblad från Rala

RALA

Tillbehör

- 1100021T1 Limpistol, Manual Gun for SikaFast
- 1020005 Låsmuttrar inkl, skydd

I ett innerlock ingår:

- 1 st innerlock 900 eller 1200 i aluminium
- 1 st beslag vinkeljärn för låsning i aluminium, förberett för hänglås och låsmuttrar
- 1 st beslag u-profil för innerlock i aluminium
- 1 st montagekit (se bild) som består av:
 - 4 st skruvar, brickor och gummiexpanders (för fixering av beslagen)
 - Lim SikaFast 555 (50 ml)
 - Mixerrör (3 st)
 - Slippapper (2 st)
 - Torkduk (4 st)
 - Isopropanol (2dl)



Dessutom ingår:

- 1 st bormall
- 1 st instruktion
- 1 st produktblad SikaFast 555

Till det behövs:

- Limpistol Manual Gun SikaFast art. nr 1100021T1
- Skyddshandskar
- Skyddsglasögon
- Bormaskin med 13 mm borr
- Stjärnmejsel PZ2
- Märkpenna