



2021-08-30
Produktblad från Rala

RALA

Säkerhetsbeslag till Ralaflexbrunn

De variabla säkerhetsbeslagen höjer säkerheten och kvalitén på den satta brunnen genom att fästa den variabla flytande ramen i underliggande sektioner. På så sätt minskar möjligheterna att separera betäckningen (lock och ram) från underliggande sektioner.

Kan eftermonteras i existerande brunnar.

Samma Säkerhetsbeslag används i Ralaflex G2 900, Ralaflex G2 1200 och Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3. Säkerhetsbeslagen fungerar även om brunnen är bestyckad med ett innerlock i Ralaflex-serien.



Brunnskroppen ska ha minst 4 och 5 sektioner. För övriga konfigurationer kan kundanpassad lösning tas fram.

Material och egenskaper

Säkerhetsbeslag Variabla för Ralaflexbrunnar innehåller två stycken beslag som består en övre och en nedre del samt en uppsättning nödvändiga brickor, muttrar och bultar.

Tillverkade av rostfritt, nickelfritt stål.

Mått monterat

Min: 550 mm

Max: 800 mm

Benämning	Artikelnr	Vikt	Förpackning
Säkerhetsbeslag Variabla	11 010 10	2,15 kg	580 x 30 x 95 mm

Läs mer [här](#) om Ralaflex brunnar och dess tillbehör.