



## Beslag för Ralaflex

De variabla beslagen höjer säkerheten och kvalitén på den satta brunnen genom att fästa den variabla flytande ramen i underliggande sektioner. På så sätt minskar möjligheterna att separera betäckningen (lock och ram) från underliggande sektioner.

Kan eftermonteras i existerande brunnar.

Samma beslag används i Ralaflex G2 900, Ralaflex G2 1200 och Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3. Beslagen fungerar även om brunnen är bestyckad med ett innerlock i Ralaflex-serien.



## Material och egenskaper

Beslag för Ralaflex (variabla) innehåller två stycken beslag som består en övre och en nedre del samt en uppsättning nödvändiga brickor, muttrar och bultar.

Tillverkade av rostfritt, nickelfritt stål.

## Mått monterat

Nominella mått.

Benämning	Vikt	Förpackning	Artikelnr
Beslag för Ralaflex, Justerbara, 525 - 780 mm	2,15 kg	580 x 30 x 95 mm	11 010 10
Beslag för Ralaflex, Justerbara, 825 - 1080 mm	2,8 kg	690 x 30 x 95 mm	11 010 11

Beslagen passar för Ralaflex Brunn G2 och Ralaflex Säkerhetsbrunn, både 900 och 1200.

De längre beslagen passar Ralaflex Brunn G2 med 1 eller 2 extra sektioner och Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 med 1 extra sektion.

Läs mer [här](#) om Ralaflex Brunn G2, Ralaflex Säkerhetsbrunn RC3 och dess tillbehör.