



Produktblad Underram till Ralaflex

Rala erbjuder ett antal tillbehör för att Ralaflexbrunnarna ska bli både säkrare och mer kompletta lösningar.

Underramen förhindrar att jord och grus som läggs för att bygga upp marken och vägytor hamnar i brunnen. Det förhindrar att ytan undermineras över tid och förlänger livslängden på installationen genom att minimera slitage. Underramen läggs som en krage runt halsen på den variabla ramen på Ralaflex Gjutjärnsbetäckningar.

Rekommenderas i förhållanden där bärlager och överytor består av lösare material som t ex gräs och grus.

Specifikationer Underram till Ralaflex

Alla måtten är nominella och anges i mm.

Längd x Bredd.

Underramen är framtagen för att inte bygga höjden på den installerade brunnen varför underramens höjd på 30 mm är samma som minsta höjd mellan Gjutjärnsbetäckningens minsta höjd över brunnskroppen när den är installerad.



Material

Produkten är tillverkad i stål och är galvaniserad.

| Produkt | Artikelnummer | Yttermått | Innermått | Höjd | Vikt |
|------------------------|---------------|------------|------------|------|--------|
| Ralaflex Underram 900 | 1103117 | 1000 x 700 | 895 x 695 | 30 | 9,5 kg |
| Ralaflex Underram 1200 | 1103217 | 1320 x 770 | 1215 x 665 | 30 | 12 kg |